機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管

管理医療機器 尿管向け泌尿器用カテーテル JMDN 34926012

泌尿器用カテーテル (尿管用カテーテル)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法 1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

・尿管カテーテル(JMDN 34926012)

材質:ポリ塩化ビニル

可塑剤:フタル酸ジ2-エチルヘキシル

**・スタイレット

金属またはポリエステル

コネクタ

材質:ポリ塩化ビニル

可塑剤:フタル酸ジ2-エチルヘキシル

<尿管カテーテルの先端形状>

ドレナージ用カテーテル:


ストレートラウンド

ストレートホイッスル






ストレートオリーブ




逆行性腎盂尿管造影用カテーテル:

オーバルバルブ





ブラッシー



【使用目的、効能又は効果】

本品は滅菌済製品であり、そのまま直ちに使用できます。

【操作方法又は使用方法等】

- 適切なサイズのカテーテルを選んでください。
- カテーテルを留置する前に、スタイレットがカテー テル内で正しく動くことを確認してください。また スタイレットがカテーテル先端に対して正しく置か れ、側孔より突き出していないことを確認してくだ さい。
- 内視鏡下でカテーテルを挿入します。通常の手順に 従ってカテーテルを挿入してください。 カテーテルが正しい位置に置かれたことを確かめて
- から、スタイレットを取り出してください。
- 尿の排出を確認してください。
- カテーテル留置位置の確認は、直視および X 線透視 下で行なってください
- カテーテルの目盛は測定用ではなく、位置設定の目 安とするものです。
- カテーテルは、軽く引き抜くことで抜去できます。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- カテーテルの挿入は医師が行ってください。
- カテーテルが正しく機能しているか、特に尿の排出 が保たれているかどうか、定期的な監視を行なって ください
- 造影剤を使用する場合は、使用する薬剤の添付文書
- 等の指示に従ってください。 造影剤を使用する場合は、カテーテルの閉塞を避け る為、以下の注意事項を守ってください:
- -生理食塩水で造影剤を50%に薄めてください。
- -注入はすばやく行なってください。
- ーガイドワイヤを使用する場合は、腎盂、尿管を傷つけないよう、無理をせずに尿路に挿入してください。
- 滅菌包装が破損、開封されている場合は使用しない でください。
- 再滅菌して使用しないでください。
- 使用後はすみやかに廃棄してください

2. 不具合·有害事象

- 1) 有害事象
 - **尿管ドレナージ用カテーテルを留置する場合、他** の尿道カテーテル法の場合と同様に、尿路感染等 が生じることがあります。こうした合併症が生じ ていないかどうかの監視を行ってください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて 保存してください。

2. 使用の期限

直接の包装及び外箱を参照してください(自己認 証による)。

【包装】

5本/箱又は10本/箱

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名:コロプラスト株式会社

所:〒102-0074 東京都千代田区九段南 住

2-1-30 イタリア文化会館ビル

電 話:03-3514-4141 (代)

製 造 国 名:フランス

*製 造 業 者 名:Coloplast Manufacturing France S.A.S.

コロプラスト マニュファクチュリング

フランス エス.エー.エス.



