

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

エアボ・ウェーブゼロ

【警告】

1. 適用対象(次の患者へ適用する際には、特に注意すること)
 - 1) 深部静脈血栓症の患者で、本品を装着すると肺血栓塞栓症を起こすおそれのある患者。
 - 2) 動脈血栓障害、うっ血性心不全及び装着部位に炎症性疾患、化膿性疾患、創傷のある患者。[圧迫により症状が悪化するおそれがあるため]
 - 3) 装着部位に神経障害のある患者。[血行障害を起こしても認識できないおそれがあるため]
 - 4) 糖尿病患者 [無症状の神経障害や血行障害を併発している可能性があり、痛みなどの異常を認識できないおそれがあるため]
 - 5) 繊維に対して過敏症のある患者。[接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため]
2. 使用方法
医師が必要と認める場合を除き、就寝時は着用しないこと。
[臥位になることで静脈還流等に变化が起こり、患者によっては必要以上の圧迫圧がかかるおそれがあるため]

【禁忌・禁止】


- 1) 重度の血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の患者。
[圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため]
- 2) 感染症静脈炎の患者。[菌血症や敗血症を発生、増悪させるおそれがあるため]
- 3) 装着部位に極度の変形を有する患者。[適切な圧迫圧が得られないため]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、種々の加工法により成型された円柱状(又は筒状)をした形状である。装着部に編み上げた糸の弾力により同心性の圧迫力を加えるとともに、末梢部から中枢に向かって圧迫力が漸減する構造となっている。

尚、本品には*ハイソックス*ストッキング*の2種類がある。



2. 原理

本品は末梢部の圧迫力が最も高く、中枢に向かって圧迫力が低くなる漸減的圧迫力になっており、静脈血を心臓方向へと還流しやすくすることにより、静脈血のうっ滞を軽減する。

3. 素材

綿・ポリウレタン・ポリエステル

4. 製品構成

*形状種類

ハイソックス
ストッキング

*サイズ

4号、6号、8号、10号
それぞれ EX ショート、ショート、レギュラー、ロング
患者の体型に合わせたオーダーメイドがある。
各サイズの詳細は、製品カタログに記載。

【使用目的又は効果】

本品は、下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキング等である。末梢部から中枢に向かい、漸減的に圧力を加える機能を有する。

【品目仕様等】

末梢部分への圧迫圧:10-20mmHG

【操作方法又は使用方法】

1. 装着前（サイズ選定）

（ハイソックス、ストッキング）


- 1-1. フート丈、足首周径、ふくらはぎ周径、大腿部周径を計測する。
- 1-2. ハイソックスは A-D、ストッキングは A-G の長さを計測して、サイズを決定する。A（かかと）D（腓骨頭）G（股下）

注意

- ・サイズが2サイズにまたがる場合は、大きいサイズを選択する。
- ・他の圧迫着衣と重ねて使用する場合は、シワやよじれによって発疹、疼痛がおこりやすくなるので、特に注意する。

2. 装着時

（ハイソックス、ストッキング）



- ①弾性ストッキングの内側（肌に触れる面）がくるぶしの部分までくるように内側から折り返します。
- ②折り返したところから、ゆっくりと足先をいれていきます。
- ③内側にしっかりと親指を入れて持ち、膝上まで引き上げます。
- ④かかと部分を合わせます。
- ⑤折り返した部分をゆっくりと上げていきます。
- ⑥鼠径部（足の付け根部分）まで上げます。

注意

- ・鼠径部部分の食い込みがないように、弾性着衣を上まで引っ張り上げないようにする。

3. 装着後

圧迫圧を適正にかけるために、たるみやしわのないように全体的に整える。

[適正な圧迫圧を得られず、また血行障害や知覚障害及び圧迫性潰瘍を引き起こすおそれがあるため]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

1. 術後等患者の意識レベルが低い場合及び患者との意思疎通が困難な場合には、患者の状態をよく観察して使用すること。
2. ギブス、外傷等により装着部位が長時間不動にある患者は潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性があるため、注意して使用する。
3. 本品の使用により、下肢に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止すること。[動脈及び静脈の血行障害又は知覚障害等を発症するおそれがあるため]
4. 本品に破損（伝線、ほつれ、破れ等）がないことを確認してから装着してください。破損がある場合は適正な圧迫圧が得られないため使用しないこと。

5. 本品をはさみで切るなど加工、修理を行わないこと。
6. 本品は弾性ストッキングに精通した術者が、必ず装着時に使用方法を説明して正しい装着手順で使用を開始する。また患者との意思疎通が困難な場合には看護、介護する者に使用方法を説明すること。
7. 軟膏などの薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化するので、注意する。
8. 本品は、個人用製品であり、他人への使い回しはしないこと。
9. 弾性ストッキングに精通した術者の指導がない限り、他の圧迫製品と重ねて装着しないこと。

2. 不具合・有害事象

本品の使用により、以下の有害事象がおこる可能性がある。

1) 重大な有害事象

①血行障害

- ・チアノーゼ、腫脹、疼痛、しびれ、皮膚の冷感等、血行障害が生じた場合は直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。

②神経障害

- ・神経障害があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。

③皮膚障害

- ・本品のずれ、圧迫等により、皮膚潰瘍等の皮膚障害があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- ・ショック等末梢循環が不安定な患者に使用した場合には、装着部位の血流に注意する。

[装着部位に血行障害が発生し、壊疽等の皮膚障害が起こる可能性があるため]

2) その他の有害事象

本品装着部位に発赤、水疱、かゆみ、発疹、かぶれ等の皮膚障害があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。本品を脱いだ後で皮膚障害があらわれた場合には、同様に適切な処置を行うこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

貯蔵・保管方法：室温で直射日光、熱、湿気を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 洗濯は中性洗剤を使用した手洗いを基本とする。
洗濯機を使用する場合は洗濯ネットに入れて「ドライコース」「手洗いコース」などで優しく洗うことを推奨する。
- 2) 柔軟剤・漂白剤の使用は不可。
- 3) 干すときは、天日干しして差し支えない。
- 4) 乾燥機は、月2回の頻度にかけて差し支えない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：三優メディカル株式会社

住所：愛知県海部郡大治町大字西條字南井口 58 番地

電話番号：052-526-5017

製造業者：三優メディカル株式会社

住所：愛知県海部郡大治町大字西條字南井口 58 番地

電話番号：052-526-5017