

*2024年1月改訂(第2版)

2016年12月作成(第1版)

届出番号: 17B2X10001001090

機械器具(25) 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDNコード: 31776000
撮影用ステンレスミラー Osung

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



オクルーザル#03



オクルーザル#05



パッカル#02



リングル#04

2. 原材料

ステンレススチール

3. 包装

1枚 / 包

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査のために用いる。

【使用方法等】

1. 使用する前に滅菌済みかどうか確認する。
(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む134°C以下厳守。)
2. 撮影部位により適切な鏡を選択する。
3. 口腔内の歯牙等を鏡の部分に反射させ、撮影する。

*** 【使用上の注意】**

1. 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
2. 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
3. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食(錆び)することがある。
4. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

*** 【保守・点検に係る事項】**

1. 使用前後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

2. 洗浄・滅菌について

[洗浄]

使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー(磨き粉)、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。(必要に応じて潤滑油を塗布すること。)

[滅菌]

オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程を含む134°C以下厳守】※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する(錆びる)ことがある。

・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

*** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者: 株式会社歯愛メディカル

住所: 石川県能美市福島町に152番地

製造業者: OSUNG MND CO., LTD. (オソン エムエヌディー社)

製造国: 大韓民国