

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000
セレックシリコンカーバイドブラシ

【禁忌・禁止】**「使用方法」**

歯科技工以外には使用しないこと。
不良ないし異常が認められたら、使用しないこと。
形状変更や改造等をしないこと。
推奨回転数以上で使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】**(1) 形状**

本品は軸部と作業部から成り、作業部は形状、寸法、粒度、使用目的において多種類ある。

(2) 原材料

作業部:シリコンラバー及び人造ダイヤモンド砥粒
軸部 :ステンレス鋼
研削材(砥粒):人造ダイヤモンド粉末

(3) 構造

本品はシリコンラバーの作業部とステンレス鋼の軸部からなり、
作業部にダイヤモンド砥粒を含有する。

(4) 原理

歯科用ハンドピースに人造ダイヤモンド砥粒を施した作業部を持つ本品を装着し、
本品を回転させ、研削部位に接触させることによってジルコニア、セラミックスを
研削する。

【使用目的又は効果】

微細なダイヤモンド結晶で砥着されたシリコンラバーの作業部をもち、歯科用
ハンドピースに装着し、ジルコニアを研削するために用いる回転式の研削器具
をいう。

【使用方法等】

本品を歯科用ハンドピースに装着し、本品を回転させ、研削部位に接触させて、研
削部位を研削する。□
研削は水を當たり水分を含ませ、本品の破損を避けるため過度の圧力を避け、適
度な圧力で、断続的に行う。□
歯科用ハンドピースでの推奨回転数(rpm)は下記のとおりである。

適正回転数15,000rpm

【使用上の注意】

【禁忌・禁止】事項に従うこと。

(1)併用医療機器

使用するハンドピースの使用及び注意事項を十分確認し、これに従うこと。

(2) 使用上の注意

シャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでは使用しないこと。
研削前に、予備回転をし、水平及び上下振動等の異常回転状況がないことを確認
し、異常回転するものは使用しないこと。
使用中、研削材の破損による口蓋部の裂傷等を生じないよう注意すること。
本品を使用する際は、保護手袋、保護眼鏡、保護マスク等を着用すること。
偏心、変形、異物、成型不良、傷及び突起物等があるもの、ダイヤモンド砥粒が均
一でないものは使用しないこと。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

使用中の回転数変更は研削材が破損する恐れがあるので、行わないこと。
破損を避けるため、無理な角度や過度の圧力をかけて使用しないこと。
人体に使用する場合は、必要な洗浄、消毒、滅菌等をすること。

【保管方法及び有効期間等】**「保管方法」**

- 禁忌の薬剤: 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼニウム、ポビドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン|金属腐食を起こす恐れがあるので、使用しないこと。
- 家庭用洗剤の使用禁止: 家庭用洗剤は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- 機能水の使用禁止: 超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。
- もらい錆びが発生する恐れがあるため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管しないこと。
- 使用期間: 研削・研磨対象となる材料の硬さにより研削・研磨可能な期間変化する。このため、研削・研磨期間にかかわらず研削・研磨力が低下した場合になどやかに使用を中止して、新規の製品と交換すること。

【保守・点検に係る事項】**使用者による保守・点検事項:**

作業部の欠けやヒビがないこと、軸が曲がっていないか本品を回転させて
目視により点検をすること。どちらかでも認められた場合には本品の使用を
中止すること。

【包装】

小箱に12本入り包装。

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者 合同会社 WSPTジャパン

〒341-0024

埼玉県三郷市三郷1-20-18

TEL 048-954-5636

FAX 048-954-5637