

機械器具(58) 整形用機械器具  
一般医療機器 骨手術用器械 (70962001)

## ベンダー

**【形状・構造及び原理等】**
**1. 形状・構造**

本品は、帝人メディカルテクノロジー株式会社のデバイスを埋植する手術において使用するベンダーである。

**外観写真**

**2. 原理**

徒手的又は型に押し付けることにより、ベンディングする。

**【使用目的又は効果】**

プレート等を把持してベンディングする。

**【使用方法等】**

使用前に以下の滅菌方法及び滅菌条件にて滅菌した上で、下記の方法で使用する。

なお、本品は、再滅菌を行って繰り返し使用することができる。

**(推奨する滅菌方法および滅菌条件)**

滅菌方法	高压蒸気滅菌	
滅菌条件	温度	時間
・ 115~118°C	30 分間	
・ 121~124°C	15 分間	
・ 126~129°C	10 分間	

高压蒸気滅菌において、温度が規定の条件に至るまでの加熱時間は、容器の大きさ及び収納状態などにより異なるので、医療施設にてバーデートされた滅菌条件にて滅菌を行うこと。

**(使用方法)**

骨接合材をベンダーで把持し、慎重に操作を行い、骨接合材を曲げる。

**<使用方法等に関連する使用上の注意>**

- ・手術前に本品に汚れ、腐食、損傷、欠け傷、ねじれ、曲がり、かき傷等の異常がないことを確認すること。
- ・手術前に、可動部がスムースに動くことを確認すること。

**【使用上の注意】**
**1. 重要な基本的注意**

- ・鋼製品の手術器具は正しく使用、保守・点検を行ったとしても、徐々に摩耗や劣化が進行するので使用前に必ず検査すること。
- ・手術器具は、清潔で乾燥した場所に保管すること。

**2. 不具合・有害事象**
**(1) 重大な不具合・有害事象**

本品について、重大な不具合・有害事象は報告されていない。

**(2) その他の不具合・有害事象**

以下の不具合及び有害事象が発現する可能性がある。

**その他の不具合**

- ・本品の破損、変形

その他の有害事象（以下のような有害事象が現れた場合は、症状に応じて適切な処置を行うこと。）

- ・周辺骨の穿孔、損傷
- ・周辺筋、血管又は神経の損傷

**3. 高齢者への適用**

高齢者は、骨が骨粗鬆化している場合があり、術中に過度の力を加えることにより骨折したり、骨接合材埋植時にゆるみ等が起きる可能性があるので、慎重に使用すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

保管にあたっては、腐食を防ぐために、洗浄をした後、必ず乾燥した状態で常温にて保管すること。

**【保守・点検に係る事項】**

- 1) 本品使用後は、できるだけ早く洗浄、すすぎ等の汚染除去を行い、血液、体液、組織等の異物が付着していないことを目視で確認した後、【使用方法等】欄に示す推奨する滅菌方法及び滅菌条件で滅菌を行い、乾燥した状態で保管すること。  
なお、開閉部を開いた状態で洗浄すること。
- 2) 汚染除去に用いる洗剤は、医療用中性洗剤等、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
- 3) 本品使用前に、必ず【使用方法等】欄に示す推奨する滅菌方法及び滅菌条件で滅菌を行うこと。
- 4) 本品使用前に、きず、割れ、ねじれ、曲がり、さび等の不具合がないことを外観検査により確認すること。
- 5) 超音波洗浄装置等の洗浄装置を使用する場合は、鋭利部どうしが接触して損傷することがないよう注意すること。
- 6) 超音波洗浄装置を使用するときは、洗浄時間、手順等は使用する装置の取扱説明書を遵守し、本品の隙間部に異物等がないことが確認できるまで洗浄すること。
- 7) 洗浄後は腐食防止のため、直ちに乾燥すること。  
なお、乾燥後、血液、体液、組織等の異物が付着していないことを目視で確認すること。
- 8) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は本品を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。洗浄には、やわらかいブラシ、スポンジ等を使用し、金属たわし、クレンザー（磨き粉）は本品の表面を損傷させる恐れがあるので使用しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：帝人メディカルテクノロジー株式会社

TEL (06) 4706-2160 FAX (06) 4706-2155

発売元 : ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

〒101-0065

東京都千代田区西神田3丁目5番2号

TEL (03) 4411-6085 FAX (03) 4411-6089