歯科材料08 歯科用石こう及び石こう製品 一般医療機器 歯科高温鋳造用埋没材 70900020

ベラベストSH

【形状・構造及び原理等】

形状:粉末、液体

成分:粉末「ベゴ ベラベストSH」石英、クリストバライト、

マグネシア、リン酸塩

専用液「ベゴ ベゴゾルHE」水、コロイダルシリカ

原理:粉末と水又は専用液を混ぜる。

物理的性質 DIN EN ISO 15912による

項目	仕様
初期硬化時間	約10分
圧縮強度(約2時間後)	約5.1MPa
熱膨張率	約0.9%

【使用目的又は効果】

クラウンブリッジ製作用の無水ケイ酸、マグネシア、リン酸塩、 コロイダルシリカ等を主成分とする鋳造用埋没材です。

【使用方法等】

1) 準備

ライナー材は、型リングの円周よりおよそ5mm長くします。 ライナー材を軽く湿らせてください。

ライナー材がリング内面でオーバーラップするように貼り付 け、リングの上面と同一平面になるようにします。

鋳造リングをワックスパターンに被せ、リングの下端をフォー マーに押し込みます。

2) 計量・練和

練和前にミキシングボウルの水分を布でふき取ってください。 まず、液を入れて粉末を加え、スパチュラでまんべんなく少 なくても約30秒間手早く練和します。その後、真空練和装置 にて約60秒間脱泡練和します。さらに練和せずに真空で30秒 間放置します。

コバルトクロクム合金使用時

混液比 粉100g: 液25 mL (ベゴゾルHE 80%水溶液)

インスツルメントでクラウンに注意深く注入します。弱い振 動を与えながら、バイブレータ上でリング内に注入します。 可使時間は約5分間です。

*4) 硬化

リングレスでの加熱は、20℃で15分放置後、リングをはずし

通常加熱で焼却を行う場合は、30分以上放置後、炉に入れます。 **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 急速加熱で焼却を行う場合は、20~30分間放置後、900℃に予 熱した炉に入れます。

*5) 燒却

焼却スケジュールは次のとおりです。

通常加熱

	温度	昇温 スピード	係留時間
ステップ1	室温~250℃	5℃/分	30~60分係留
最終係留温度	700℃ (プレシャスメタル)	7℃/分	30~60分係留
	850℃ (陶材焼付用プレシャスメタル)	7℃/分	30~60分係留
	900℃ (ノンプレシャス)	7℃/分	30~60分係留

※最大温度は900℃

(係留時間は、リングの大きさと数により適宜調整してください。)

台油加熱

芯 坯加热					
	温度	下降 温度	係留時間		
最終係留温度	700℃ (プレシャスメタル)	7℃/分	30~60分係留		
	850℃ (陶材焼付用プレシャスメタル)	7℃/分	30~60分係留		
	900℃ (ノンプレシャス)	_	30~60分係留		

(係留時間は、リングの大きさと数により適宜調整してください。)

[使用方法に関連する使用上の注意]

1) パターンとリング上面が少なくとも5mm以上になるよう、BEGO ベースソケットフォーマーの上にスプルーイングされたコーピ ングをワックスで止めること。薄くオーロフィルムを塗布し、 完全に乾燥させること。

届出番号: 26B1X10008001004

2) プラスチックコーピング (例パターンレジン) は、ワックス で薄くコートすること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
- ①開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- ②他の製品と混用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
- ①本材を使用する際 (硬化体を研削する場合も含む。) には、 粉塵による人体の影響を避けるため、局所集塵装置、公的機関 が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。 (吸入すると肺が損傷されるおそれがある。)
- ②本材の硬化体を研削する際には、目の損傷を防ぐために保護 メガネなどを使用すること。
- ③本材または練和物は直接素手で触れないこと。付着した場合 は流水で洗浄すること。
- ④本材または練和物は、目に入らないように注意すること。 万一 目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し眼科医の診断 を受けること。
- ⑤本材を加熱する際には、局所排気装置、換気扇等を使用して、 発生するガスを吸入しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・使いきりを基本とするが余った場合は、密閉できる容器に移し、 確実に蓋を閉めて室温で乾燥した場所に保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理す ること。

[使用期限]

本体に記載の使用期限までに使用すること。

[記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。]

記載方法: 20000-00は

使用期限 0000年00月を示す

製造販売元:株式会社ニッシン(選任製造販売業者)

住所 : **〒**621-0001

:京都府亀岡市旭町樋ノ口88

ホームページ: www.nissin-dental.jp

: ベゴ ブレーマ ゴールドシュレーゲライ 製造元

ウイルヘルム ヘルブスト ゲ エム ベ

ハ ウンド コ カゲ

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh.Herbst GmbH &

Co.KG

国名 : ドイツ

1/1

: 株式会社アイキャスト 販売元 電話番号

: 0120-228582 (フリーダイヤル) 電話受付時間 月~金(祝日を除く)

午前10:00~12:00 午後1:00~5:00

508870-09