機械器具6 呼吸補助器

管理医療機器 単回使用呼吸回路用コネクタ 34838012

ガスサンプリング・アダプタ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

〈使用方法〉

1) 引火性物質のある環境で使用しないこと [引火又は爆発の誘因となる恐れがあるため]。

〈併用医療機器〉

1) 本品を放射線機器・MRIの管理区域内及び高圧酸素療法室内で使用しないこと。なお、詳細は【使用上の注意】の〈相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)〉を参照のこと。


【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

1100 ストレート・エアウェイ・アダプタ

1105 ストレート・エアウェイ・アダプタ フィルタ付

フィルタ付の製品はポート内腔にフィルタがある。



本品は、患者回路から呼吸ガスをサンプリングするためのアダプタである。

・未滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

本品は、呼吸回路に接続し、呼吸ガスをサンプリングするために用いる一端が外径15mm、他端が内径15mmの単回使用アダプタである。

【使用方法等】

- 外径15 mm (15 mmO.D.) の接続を患者回路にねじ込んで確実に接続してください。
- 2. 内径15 mm (15 mm I.D.) の接続を気管内チューブ、気管切開 チューブ又はその他の15 mm O.D. コネクタ付エアウェイにねじ込 んで確実に接続してください。
- 3. サンプル・チューブを本品のサンプリング・ポートへ接続し、ルアー・コネクタを回して締めてください。
- 4. サンプル・チューブの他端を測定機器のモイスチャ・トラップ/フィルタのルアー・コネクタに接続し、回して締めてください。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

1)フィルタ付の場合:フィルタが飽和すると、ガスが送られなくなるため、アダプタを交換してください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1) 各ルアー接続部分は、リークが起こらないよう確実に接続すること。 **2) 本品にリークの疑いがある場合、又は他の異常が認められた場合 は、直ちに新品に交換すること。

〈相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)〉

1. 併用禁忌

	医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁	気共鳴画像装置	MRI走査中に本品を	誤動作や破損、爆発
(N	IRI)	使用しないこと。	の誘因となる恐れが
			ある。
高	圧酸素療法装置	本品を高圧療法室内	誤動作や破損、爆発
		で使用しないこと。	の誘因となる恐れが
			ある。
放	射線機器	本品を使用しないこ	誤動作や破損、爆発
		と。	の誘因となる恐れが
			ある。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時(運搬時も含む)は、過度な振動・衝撃等に注意すること。 〈有効期間〉
- *・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること [自己認証(当社データ)による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**〈製造販売業者〉

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

http://www.smiths-medical.com/jp/

**〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

スミス メディカル ASD, Inc.

Smiths Medical ASD, Inc.

〈国名〉

アメリカ合衆国