

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 骨手術用器械 70962001
スクリューL字カウンターAT

【禁忌・禁止】

- 1) 本製品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造すること)は、折損等の原因となるので、絶対に行わないこと。

【形状、構造及び原理等】

本品は骨手術用に用いる手動式手術器械類です。尚、本手術器械類の製品名、規格等については、包装表示ラベル又は製品本体に記載されていますのでご確認下さい。

材質：ステンレス

寸法：φ5.5 mm 全長230 mm

**【使用目的又は効果】**

骨折手術における手術用機器として用いる。

【操作方法又は使用方法】**1.準備**

本製品は未滅菌です手術前に予め、次に示す滅菌条件を参考に滅菌パリデーション等を行い無菌性保証が確保された条件で滅菌処理を施して下さい。

・オートクレーブ滅菌

熱 源	水蒸気	
処理圧力	118kPa	196kPa
処理温度	121°C	132°C
処理時間	20分以上	5~10分

・エチレンオキサイドガス滅菌

ガス濃度	450 ~ 760 mg/L
処理湿度	20 ~ 50 %RH
処理温度	38 ~ 60 °C
処理時間	3 ~ 4 時間
エアレーション	2 ~ 10 時間

2.使用方法（使用例）

- 1) 本品は未滅菌製品であるので、使用に際しては予め包装材料を取り除き、上記の滅菌方法を参考に滅菌を行うこと。
- 2) 本品のL字部を対象機器に接続する。
- 3) 本品は再使用可能な機器であり、再滅菌方法は上記の滅菌方法を参考に滅菌を行うこと。

【使用上の注意】**1.重要な基本的注意**

- 1) 本品は未滅菌製品です。使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- 2) 使用前に、汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検すること。
- 3) 使用目的(手術・処置等の医療行為)以外の目的で使用しないこと。また、破損、曲がり等の原因となるので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
- 4) 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また、器械の表面を損傷するので併用しないこと。

2.不具合・有害事象

本品の使用において、患者の状態、骨折部の形態及び骨癒合の状態などにより次のような不具合・有害事象が発生することがあるので、異常が認められた場合は直ちに適切な処置を施して下さい。

- 1) 器具使用時における神経及び血管の損傷。

2) 感染や壊死。

3) 器具の破損。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用後は速やかに洗浄を行い、血塊等を除去し操作方法又は使用方法欄に示す滅菌方法を参考に滅菌を行って下さい。
- 2) 塩素系及びヨウ素系消毒液は、腐食の原因になるので、できるだけ使用を避けること。使用中に付着したときは水洗いすること。
- 3) 強アルカリ、強酸性洗剤、消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので使用を避けること。金属タワシ、クレンザー(磨き粉)等は器具の表面が損傷するので、汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等〕

〔製造販売業者及び製造業者〕

ネオメディカル 株式会社

電話番号 048-960-0841