

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器  
 一般医療機器 歯科技工用重合装置 JMDNコード 35761000  
**ヘイギアーズ 光照射ユニットミニ**

**【警告】****<使用方法>**

- ・本体内部に直接手を触れたり分解しないこと。[高圧電流が流れおり、感電する恐れがある。]
- ・ランプ交換用扉を開ける前には、機器の電源コードをプラグから抜くこと。[電気ショックを避けるため。]

**【形状・構造及び原理等】**

## 1. 形状・構造

外観



- ① メインスイッチと  
電源接続コネクター（背面）  
 ② フタ  
 ③ チャンバー

## 2. 機器寸法等

高さ: 279 mm  
 直径: 350 mm  
 重量: 約 16 kg

## 3. 原理

本品は、光を発生させ光触媒型レジンを重合硬化させる。

## 4. 性能

メインスペクトル: 380-386 nm

**【使用目的又は効果】**

歯科技工用重合装置

**【使用方法等】**

## 1. 取付・設置

- 1) 機器の取り付け・設置は専門の担当者（当社者又は当社指定の業者）が行うこと。
- 2) 背面パネルは壁面から 10cm 以上離し、冷却ファンの通気性を確保すること。
- 3) 装置底面からの排気を妨げないように、通気性を保って設置すること。

## 2. 使用方法

- 補綴物を重合コンテナ中央部に入れ、光重合を行う。  
 機器の詳細は操作方法については、付属の取扱説明書をご使用前に必ず読み、その方法に従ってください。

**【使用上の注意】**

## 1. 重要な基本的注意

- 1) 連続商社の際、本体が高温になるためやけどに注意する。
- 2) ランプが熱い状態でランプを交換しないこと。メインスイッチを ON にしたまま 30 分程度放熱し、熱が冷めてから行う。

**【保管方法及び有効期間等】****[保管方法]**

取扱説明書に従い、適切に保管・管理する。

**【保守・点検に係る事項】**

取扱説明書に従い、日常の保守・点検を励行する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者: フォレスタデント・ジャパン株式会社  
 住所: 〒107-0052  
 東京都港区赤坂 2-10-12 生駒硝子ビル 2F  
 電話番号: 03-6277-6980  
 FAX番号: 03-3568-8864  
 製造業者: GUANGZHOU HEYGEARS IMC. INC  
 (ヘイギアーズ社; 中国)

取扱説明書等を必ずご参照ください