歯 08 歯科用石こう及び石こう製品

一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 JMDNコード:34811000

キーモデルウルトラ

【禁忌・禁止】

- 歯科用以外の用途には使用しないこと。
- 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴の ある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状·構造





【使用目的又は効果】

1、使用目的

専用の3Dプリンターを用いてデザインされたデータを具現 化するための材料で、主に模型作成に用いる。

主成分:脂肪族ウレタンアクリレートオリゴマー

カラー:アイボリー、ライトグレー

【使用方法等】

- 専用3Dプリンターへ樹脂をセットします。 ※専用トレーへ樹脂を流し込みます。
- コンピューターCAD上で設計されたデザインを3Dプ 2. リンター装置へ転送します。
- 適切なプログラムを選択し、プリントを開始します。 3.
- プリント完了後、機器から硬化した樹脂を外します。 4.
- 硬化強度が弱い場合は、光重合器で固めていきます。

【使用上の注意】

本材は〔使用目的、効能又は効果〕に記載の用途以 外には使用しないこと。

届出番号: 23B2X10023000423

- 本材は、許可を持った歯科医療従業員のみに限られ、 歯科分野以外での目的以外には使用しないこと。
- 3. 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしない ように注意すること。
- 4. 本材は単回使用である。
- 5. 使用前に5分程ボトルを振ること。
- 積層前にレジン温度を常温(20~25度)に保つこと。
- IPA で洗浄する場合、洗浄時間は5分以内に設定する こと。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温となる場所(暖房器具の近く、直射日光のあたる 場所など)に放置しないこと。 本容器蓋はしっかりと締めること。
- 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- 3. 火気厳禁の場所に保管し、1 つの保管庫に大量に保管 しないこと。
- 歯科の従業員以外が触れないように適切に保管・管 理すること。
- 5. 涼しく乾燥した光の当たらない場所で保管するこ ہ ع

保管温度:15~30度 6.

使用期間:製造より2年 7

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:名南歯科貿易株式会社

TEL: 052-799-4075 FAX: 052-353-6610

製造業者:キーストンインダストリーズ社

KEYSTONE Industries

アメリカ合衆国