機械器具(24) 知覚検査又は運動機能検査用器具 管理医療機器 筋電計電極 11441002

ニューロライン筋電図用針電極

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>


- ・ 本品はディスポーザブル製品(滅菌品)ですので再使用できません。
- 本品を使用して電気刺激を行わないでください。

<併用医療機器> 「相互作用の項参照」

・ 電気手術器 (電気メス)、MRI装置、除細動器との併用は、熱傷の 原因となる恐れがありますので、使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】**

コンセントリック・モノポーラ(リード線なし)



製品規格

35000000					
コンセントリック	モノポーラ	針長L [mm]	針 [mm]	径 ゲージ	ハブの色
740 25-30/25		25	0.30	30G	ライトグレー
	742 25-36/40	25	0.36	28G	ダークグレー
	743 25-36/40	25	0.36	28G	ダークグレー
740 25-45/25		25	0.45	26G	ダークグレー
740 30-35/25		30	0.36	28G	パープル
	742 38-36/40	38	0.36	28G	ライトグリーン
	743 38-36/40	38	0.36	28G	ライトグリーン
740 38-45/25		38	0.45	26G	グリーン
	742 38-45/40	38	0.45	26G	グリーン
	743 38-45/40	38	0.45	26G	グリーン
740 50-45/25		50	0.45	26G	イエロー
	742 50-45/40	50	0.45	26G	イエロー
	743 50-45/40	50	0.45	26G	イエロー
	742 75-50/40	75	0.50	25G	レッド
	743 75-50/40	75	0.50	25G	レッド
740 75-65/25		75	0.64	23G	レッド

743**-**: リード線付タイプ

中継ケーブル(以下の中継ケーブルを使用してください)

型式	長さ	コネクタ	用途
1741	100cm	DIN 5p コネクタ付	コンセントリック
1742	200cm	DIN 5p コネクタ付	コンセントリック
1744	76cm	1.5mmDIN コネクタ	モノポーラ

認証番号: 223ADBZX00054000

適用機種: 本品はリード線付タイプ又は中継ケーブルを使用して、筋電計 に接続します。

原材料

針管:ステンレススチール コーティング:シリコーン

【使用目的又は効果】

本品は中枢神経を除く神経組織又は筋肉に挿入し、神経組織又は筋肉の活動電位を検知するための針電極です。

【使用方法等】

コンセントリック:

- ① 患者(被検者)の皮膚表面上の汗、皮脂、垢等をアルコール綿などで 清拭し、よく乾燥させてください。
- ② 滅菌袋を開封し、本品を取り出してください。
- ③ 本品専用の中継ケーブルを接続してください。
- ④ 中継ケーブルを装置に取り付けてください。
- ⑤ 保護チューブを取り外してください。
- ⑥ 針電極の針を被検筋に刺入し、筋電計を作動して筋電計の記録用紙 に記録してください。
- ⑦ 被検筋から針を抜き、使用施設内の規則に従って廃棄してください。

モノポーラ:

- ① 患者(被検者)の皮膚表面上の汗、皮脂、垢等をアルコール綿などで清拭し、よく乾燥させてください。
- ② 滅菌袋を開封し、本品を取り出してください。
- ③ 本品専用の中継ケーブルを接続してください。(リード線無しの場合)
- ④ リード線コネクタ又は中継ケーブルを装置に取り付けてください。
- ⑤ 保護チューブを取り外してください。
- ⑥ 針電極の針を被検筋に刺入し、筋電計を作動して筋電計の記録用紙 に記録してください。
- (7) 被検筋から針を抜き、使用施設内の規則に従って廃棄してください。

【使用上の注意】*

重要な基本的注意

- 包装を開封したらすぐに使用してください。
- 針先部には、直接手を触れないでください。
- 使用後は感染防止に配慮し、医療廃棄物として使用施設内の規則に沿って 廃棄してください。
- 再利用及び再滅菌しないでください。
- 挿入時に針を曲げないでください。

<相互作用 (他の医薬品・医療機器等との併用に関すること) >

1. 併用禁忌 (併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	
磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置)	検査室に本品を持ち込まないこと。 MRI 検査を行うときは、本品を患者から取り外すこと。	誘導起電力による発 熱で熱傷を負うこと がある。	
電気手術器 (電気メス)	使用禁止	電流密度が高いため、 刺入部で熱傷を生じ	
除細動器	使用亲正	る恐れがある。	

【保管方法及び有効期間等】**

保管方法:

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管してください。

保管温度: 10℃~25℃

使用期限:

使用期限は箱、袋に記載しています。[自己認証 (外国製造業者データ) により設定]

使用期限:製造日より3年間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社メッツ

TEL: 03-3888-8445

製造業者・国名:

Ambu A/S ・Denmark アンブ社・デンマーク