

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 再使用可能な内視鏡用非能動処置具(38818000)
ペリオスコピーエキスプローラ

【警告】

1. 本品の使用前に、この添付文書及び併用するペリオスコピーシステム 及び構成品の添付文書及び取扱説明書のすべてを熟読すること。
2. 本品は、ペリオスコピーシステムの専用機器である。正しく装着して適正に使用のこと。
3. 本品は、歯科医師が使用するものであり、内視鏡の臨床手技については使用者の側で十分な研修を受けての使用を前提としている。この条件に該当しない場合は、使用しないこと。
4. 使用後は、地域の規定等に則って適切に廃棄処理を行うこと。
5. 本品の包装に破損が認められる場合は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要: ファイバーを歯肉溝内にガイドする器具である。

1) 形状・構造:

ハンドル先端部は円錐形のソケット形状を有し、そのソケット先端は歯肉溝への挿入を容易にするブレード状で、ソケットはペリオスコピーファイバーを収めたペリオスコピーシースを固定する。

2) 種類: 4種類(ライト/ライト、ライト、レフト、レフト/レフト)



呼び名	リング数
ライト/ライト	緑1本
ライト	赤1本
レフト	黄1本
レフト/レフト	青1本



3) 尺寸等:

全長さ	126~136 mm
円錐部より先端長	32~43 mm
コーンソケット部全長	22 mm
コーンソケット挿入部径	4.5 mm
把持部径	8 mm
重量	23 g

4) 原材料:

ステンレス鋼、シリコン

2. 原理:

ブレードにより歯肉縁下、歯面と歯肉との間に空隙を確保する。

【使用目的又は効果】

[使用目的]

内視鏡治療時に専用の内視鏡とともに使用し、探針、スケーリング等の機械的作業に用いる。歯肉溝に挿入し、患部の観察、診断、撮影又は治療のための画像を得るため、歯面と歯肉との間に空隙を確保する。

【使用方法等】

取扱説明書(ペリオスコピーシステム)を参照すること。

- 1) ペリオスコピーファイバーシースを準備する。
- 2) ペリオスコピーエキスプローラにペリオスコピーファイバーシースを装着。
- 3) 洗浄水の供給を確認する。
- 4) 歯肉溝に挿入し、画像を得る。
- 5) 使用後は、ペリオスコピーファイバーシースを除去し、廃棄する。
- 6) ペリオスコピーエキスプローラを滅菌する。

【使用上の注意】

1. 一般的な事項

- 1) 使用に先立ち、必ず本添付文書とペリオスコピーシステム取扱説明書、および同時に使用する機器の添付文書と取扱説明書を熟読し、その内容を十分に理解し、その指示に従って使用すること。
 - 2) 本添付文書と取扱説明書、および同時に使用する機器の添付文書と取扱説明書は、すぐに読める場所に保管すること。
 - 3) 使用後は、「廃棄物に関する法律」等に従い、適切に処理すること。
2. 併用医療機器
- 1) 併用する機器は、ペリオスコピーシステムで説明された機器、あるいはそのレフィル(別売)である。

取扱説明書を必ずご参照ください。