

FK060501A

改③ネオグロンビター内服液（NB資材）

12(2N-350)

42.5 × 90

色見本では
ありません。
分色見本です。

1C		黒
2C		特茶
3C		高輝度金
4C		特赤
5C		パール
6C		灰色
7C		白D
8C		白D
9C		特黒
10C		メジウム

表刷リ

JPへの注意書き	印刷色	ミシン	表刷リ	マットニス	オーバーコート	メジウム・クリア	巻き始め・終わり位置	継ぎ位置・カット位置	のりしろ	折位置・折径	折位置・折径
設計責任者		検 証		設 計							
データ日時		月	日	:							

折り位置

30mm

のりしろ

クリア

継ぎ位置

クリア

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

ネオグロンビター内服液
滋養強壮液

使用上の注意（相談すること） 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

皮膚：発疹、消化器：胃部不快感、下痢、2.しばらく服用しても症状がなくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

成分・分量 1日量（30mL）中
ゴウチンキ0.1mL（原生薬換算量2mg）、ニンジンエキス41mg（原生薬換算量10.9mg）、タウリン1,000mg、チアミン硝酸塩（ビタミンB₁）10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB₂）5mg、ニコチン酸アミド25mg、オロチン酸60mg、L-リジン塩酸塩100mg、無水カフェイン50mg、添加物：液糖、D-ソルビトール、クエン酸、L-グルタミン酸Na、安息香酸Na、パラベン、エタール、香料（バニリン）（アルコール0.3mL以下）
●ビタミンB₂により尿が黄色くなることがある。
【効能・効果】○栄養強壮○虚弱体質○肉体的疲労、病後の体力低下

品目番号 奈良181-285
下・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患、妊娠授乳期などの場合の栄養補給 用法・用量 成人（15才以上）1日1回、1本（30mL）を服用すること。＜用法・用量に關する注意＞（1）内服にのみ使用すること。（2）用法・用量を守る。（3）服用時にはアンプルの頸部を折り、添付のストローで吸飲すること。保管および取扱い上の注意（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。（2）小児の手のとどかない所に保管すること。（3）他の容器に入れかえないこと。（4）服用の原品になったり品質が変わる。（4）期限を過ぎた製品は服用しないこと。（5）生薬を含むため、まれに澄濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。

製造販売元
常盤薬品工業株式会社
大阪市中央区安土町3-5-12
NOEVIR GROUP

お問い合わせは
☎0120-875-710まで
www.kusuribako.jp
副作用被害救済制度
☎0120-149-931
400円（税別）

アンプル：PP
ラベル：PET FSB202

配置
期限
製造
番号

FK060501A

改③ネオグロンビター内服液（NB資材）

$$12(2N-350)$$
$$42.5 \times 90$$

折り位置

 $30^m/m$

のりしろ

色見本ではありません。
分色見本です。

1C		黒
2C		特茶
3C		高輝度金
4C		特赤
5C		パール
6C		灰色
7C		白D
8C		白D
9C		特黒
10C		メジウム

表刷り-

[illegible]

FK060501A

改③ネオグロンビター内服液（NB資材）

12(2N-350)

42.5 × 90

色見本ではありません。
分色見本です。

1C		黒
2C		特茶
3C		高輝度金
4C		特赤
5C		パール
6C		灰色
7C		白D
8C		白D
9C		特黒
10C		メジウム

表刷リ


JPへの注意書き	印刷色	ミシン	表刷り	マットニス	メジウム・ オーバークート	クリア	巻き始め・ 終わり位置	継ぎ位置・ カット位置	のりしろ	折位置基準	折位置・折径
設計責任者				検 証				設 計			
データ日時				月		日		:			

折り位置

30mm

のりしろ

滋養強壮・虚弱体質



FK060501A

改③ネオグロンビター内服液（NB資材）

12(2N-350)

42.5 × 90

色見本ではありません。
分色見本です。

1C		黒
2C		特茶
3C		高輝度金
4C		特赤
5C		パール
6C		灰色
7C		白D
8C		白D
9C		特黒
10C		メジウム

表刷リ

JPへの注意書き	印刷色	ミシン	表刷り	マットニス	メジウム・オーバーコート	クリア	巻き始め・ 終わり位置	継ぎ位置・ カット位置	のりしろ	折位置基準	折位置・折径
設計責任者				検 証			設 計				
データ日時				月		日		:			

折り位置

30mm

のりしろ